

250DUAL

EFI + ABS

CFLITE
powered by CFMOTO

- MONOCILÍNDRICO EN LÍNEA DOHC
- 249 CC
- INYECCIÓN ELECTRÓNICA (EFI)
- REFRIGERADO POR LÍQUIDO
- 25.4 HP/ 19 KW @ 9000 RPM
- 22.5 NM @ 7500 RPM
- 6 VELOCIDADES
- BARRAS INVERTIDAS DE 37 MM
- ABS DE DOBLE CANAL
- CLUTCH ANTIRREBOTE (CF-SC)
- ALTURA DEL ASIENTO 840 MM
- TANQUE DE 13 LTS
- PESO 150KG



RENDIMIENTO APROXIMADO
+30 KM / LITRO



INCLUYE:

- DEFENSAS ALTAS
- PROTECCIONES DE MOTOR

*DE SERIE SOLO EN VERSION
EFI + ABS

DIMENSIONES:

LARGO X ANCHO X ALTO: 2115 X 910 X 1220 MM
DISTANCIA ENTRE EJES: 1412 MM
PESO EN VACÍO: 154 KG
ALTURA DEL ASIENTO: 840 MM
ALTURA AL PISO: 245 MM
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE: 13 LTS.

SUSPENSIÓN:

DELANTERA: BARRAS INVERTIDAS YU'AN DE 37 MM DE DIAMETRO.

TRASERA: BASCULANTE TUBULAR ELIPITICO DE DOBLE BRAZO, CON MONOSHOCK YU'AN CENTRAL

RECORRIDOS:

DELANTERO: 160 MM / TRASERO: 38 MM

FRENOS:

DELANTERO: DISCO DE 265 MM CON PINZA DE DOBLE PISTON EN ANCLAJE FLOTANTE.

TRASERO: DISCO DE 220 MM PINZA MONOPISTÓN.

LLANTAS:

DELANTERA: 80/100-21 M/C 51P

TRASERA: 120/80-18 M/C 62P



COLORES:

- LIME GREEN
- TUNDRA GREY
- POLAR WHITE

*SUJETOS A DISPONIBILIDAD

ESPECIFICACIONES:

- CARGADOR USB A (5V/2A)
- ILUMINACIÓN FULL LED
- PARRILLA DE CARGA TRASERA
- RINES DE RAYOS 21" / 18"
- PROTECTOR DE CADENA
- PANTALLA DIGITAL LCD
- DEFENSAS ALTAS, PROTECCIONES DE MOTOR

PRECIO DE VENTA AL PUBLICO

250 DUAL

*INFORMACIÓN TÉCNICA VÁLIDA SOLO PARA MODELOS CFLITE 250 DUAL VERSION EFI + ABS 2026

*ESTE MATERIAL GRÁFICO ES SOLAMENTE INFORMATIVO, CFLITE MEXICO Y GOES MEXICO, SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES, DATOS TÉCNICOS Y CARACTERÍSTICAS SIN PREVIO AVISO AL CONSUMIDOR, IMÁGENES Y FOTOGRAFÍAS SON DE USO Y CARÁCTER ILUSTRATIVO.

**CONSULTA MODELOS CON TU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO CFLITE WWW.CFLITE.COM.MX - APLICAN RESTRICCIONES."