

250SR

EFI + ABS

CFLITE
powered by CFMOTO

- MONOCILÍNDRICO DOHC
- 249 CC
- INYECCIÓN ELECTRÓNICA (EFI)
- 26.1 HP / 19.5 KW @ 9200 RPM
- 20.5 NM @ 8750 RPM
- REFRIGERACIÓN POR LIQUIDO
- TANQUE DE 12 LITROS
- CLUTCH HÚMEDO MULTIDISCO
- ACELERADOR MANUAL
- ALTURA DEL ASIENTO 795 MM.
- PESO 165 KG
- ILUMINACIÓN FULL LED



RENDIMIENTO APROXIMADO
+30 KM / LITRO



■ DIMENSIONES:

LARGO X ANCHO X ALTO: 2010 X 750 X 1080 MM
DISTANCIA ENTRE EJES: 1360 MM
PESO EN VACÍO: 165 KG
ALTURA DEL ASIENTO: 780 MM
ALTURA AL PISO: 140 MM
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE: 12 LTS.

■ SUSPENSIÓN:

DELANTERA: BARRAS CONVENCIONALES DE 37 MM DE DIAMETRO.

TRASERA: BASCULANTE TUBULAR DE DOBLE BRAZO, CON MONOSHOCK CENTRAL

■ RECORRIDOS:

DELANTERO: 120 MM / TRASERO: 40 MM

■ FRENOS:

DELANTERO: DISCO DE 292 MM CON PINZA DE DOBLE PISTÓN EN ANCLAJE AXIAL.

TRASERO: DISCO DE 220 MM PINZA MONOPISTÓN.

■ LLANTAS:

DELANTERA: 110/70 M/C-R17

TRASERA: 140/60 M/C-R17

■ COLORES:

- ZEPHYR BLUE
- RUBY RED

*SUJETOS A DISPONIBILIDAD



■ ESPECIFICACIONES:

- PANTALLA LCD
- ILUMINACIÓN FULL LED
- CARGADOR USB A/C
- RINES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO
- FRENOS ABS DE DOBLE CANAL
- 6 VELOCIDADES

■ PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO

250SR

*INFORMACIÓN TÉCNICA VÁLIDA SOLO PARA MODELOS CFLITE 250 SR VERSIÓN CARBURADA 2026 - 2027

*ESTE MATERIAL GRÁFICO ES SOLAMENTE INFORMATIVO, CFLITE MEXICO Y GOES MEXICO, SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES, DATOS TÉCNICOS Y CARACTERÍSTICAS SIN PREVIO AVISO AL CONSUMIDOR, IMÁGENES Y FOTOGRAFÍAS SON DE USO Y CARÁCTER ILUSTRATIVO.

**CONSULTA MODELOS CON TU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO CFLITE WWW.CFLITE.COM.MX - APLICAN RESTRICCIONES."